


Klemmschraube
Zylinderschraube DIN 912



Sechskantmutter DIN 985
selbtsichernd (Polyamidring)



Klemmhebelset

3 Kennziffer
2 mit 2 Edelstahl-Klemmschrauben DIN 912

1 **2**

d₁ Bohrung B					d₂ Bohrung B					d₃ Klemm- gewinde	d₄ Klemm- gewinde	k₁ Klemm- länge	k₂ Klemm- länge	l₁	l₂	l₃	m	Klemmhebelsets			
																		für d₃ 		für d₄ 	
B 20	B 12	B 14	B 16	B 18	M 8	M 6	40	36	81,5	40	26	27	GN 911-M 8-32	GN 911-M6-25							
B 25	B 12	B 14	B 16	B 18	M 8	M 6	40	36	81,5	40	26	27	GN 911-M 8-32	GN 911-M6-25							
B 30	B 12	B 14	B 16	B 18	M 8	M 6	40	36	81,5	40	26	27	GN 911-M 8-32	GN 911-M6-25							
B 40	B 20	B 25	B 30	-	M 10	M 8	65	59	122	65	40	45	GN 911-M10-55	GN 911-M8-32							
B 42	B 20	B 25	B 30	-	M 10	M 8	65	59	122	65	40	45	GN 911-M10-55	GN 911-M8-32							
B 45	B 20	B 25	B 30	-	M 10	M 8	65	59	122	65	40	45	GN 911-M10-55	GN 911-M8-32							
B 48	B 20	B 25	B 30	-	M 10	M 8	65	59	122	65	40	45	GN 911-M10-55	GN 911-M8-32							
B 50	B 20	B 25	B 30	-	M 10	M 8	65	59	122	65	40	45	GN 911-M10-55	GN 911-M8-32							

Ausführung

- Aluminium
 - kunststoffbeschichtet schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
 - blank ○ **BL**
 - matt gestrahlt
- Klemmbohrungen mechanisch bearbeitet
- Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl, nichtrostend 1.4301
- Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl, nichtrostend 1.4301
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 1883
- RoHS

Zubehör

- Klemmhebelsets GN 911 → Seite 1552

Hinweis

Die Klemmbohrungen der Kreuz-Klemmverbinder GN 133 sind mechanisch bearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462.

Die Klemmschrauben sind in der Standardausführung Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch Klemmhebelsets GN 911 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).

siehe auch...

- Konstruktionsrohre GN 990 → Seite 1603

Bestellbeispiel

1 d₁
2 d₂
3 Kennziffer
4 Oberfläche

GN 133-B30-B16-2-SW

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

